

RK RIMORCHIO RIBALTABILE POST. IN ACCIAIO ZINCATO SPONDE ALLUMINIO ANODIZZ. DA 36 CM

RIMORCHIO RIBALTABILE POST.
PIANALE IN ACCIAIO ZINCATO
SPONDE IN ALLUMINIO
 POMPA MANUALE A SEMPLICE EFF.
 SPONDE E MONTANTI SMONTABILI
GANCI FERMA CARICO
TIMONE A V
 T= TANDEM /2 ASSI
 U= SENZA FRENI
 G= CON FRENI



ART.	Nome .pr	Descrizione			
		Massa kg	Peso.Com	Misure utili	Ruote"
		RIMORCHIO RUOTE SOTTO AL PIANALE-SPONDE ALL. 6 GANCI INTERNI FERMA CARICO			
11407	RK 2300/15-G-AL	1500	2300X1600X360	10	
10319	RK 2300/15-G-AL	1500	2300X1600X360	10	
11408	RK 2300/15-G-AL	1800	2300X1600X360	13	
10320	RK 2300/15-G-AL	1800	2300X1600X360	13	
11409	RK 2300/15-T-AL	2000	2300X1600X360	10	
10321	RK 2300/15-T-AL	2000	2300X1600X360	10	
11410		SOVRASPONDE DA 360MM ALLUM.			
11411		SOVRASPONDE DA 600MM ALLUM.			
11413		SOVRASPONDE A RETE ZINC. APRIBILI			
11412		telo in pvc copricassone			
11414		telaio per centina zincato h totale 1610mm dal piano			
11415		telo in pvc per centina H 1610			
11416		telaio per centina zincato h totale 1860mm dal piano			
11417		telo in pvc per centina H1860			
10322	RK 2600/15-G-AL	1500	2600X1510X360	10	
10323	RK 2600/15-G-AL	1500	2600X1510X360	10	
10324	RK 2600/15-G-AL	1800	2600X1510X360	13	
10325	RK 2600/15-G-AL	1800	2600X1510X360	13	
10326	RK 2600/15-T-AL	2000	2600X1510X360	10	
10327	RK 2600/15-T-AL	2000	2600X1510X360	10	
1028	RK 2600/15-T-AL	2500	2600X1510X360	13	
10325	RK 2600/15-T-AL	2500	2600X1510X360	13	
10563		SOVRASPONDE DA 360MM ALLUM.			
10564		SOVRASPONDE A RETE ZINC. APRIBILI 62 .CM			
10565		telo in pvc copricassone			
10566		telaio per centina zincato h totale 1610mm dal piano			
10567		telo in pvc per centina H 1610			
10568		telaio per centina zincato h totale 1860mm dal piano			
10569		telo in pvc per centina H1860			

