

RK RIMORCHIO RIBALTABILE POSTERIORE IN ACCIAIO ZINCATO SPONDE ACC.ZN.SC 40.CM

RIMORCHIO RIBALTABILE POSTERIORE

DOPIO TELAIO TUTTO ZINCATO,**CON PIANALE IN ACCIAIO ZC.****SPONDE IN ACC.ZN.SCATOLATE DA 40 .CM****PM:POMPA MANUALE A SEMPLICE EFF.****EP ELETTO POMPA 12VOLT CON BATTERIA,****E TELECOMANDO A FILO****PM:POMPA MANUALE A SEMPLICE EFF.****EP:ELETTO POMPA 12VOLT CON BATTERIA,****TIMONE A V****T= TANDEM /2 ASSI****U= SENZA FRENI****G= CON FRENI**

ART.	Nome .pr	Descrizione	Massa kg		Peso.Com		Misure utili		Ruote"		
		RIMORCHIO RIBALTABILE SPONDE IN ACCIAIO ZC.SC									
10330	RK 2300/15-G	PM		1500			2300X1510X400			10	
10331	RK 2300/15-G	EP		1500			2300X1510X400			10	
10332	RK 2300/15-G	PM		1800			2300X1510X400			13	
10333	RK 2300/15-G	EP		1800			2300X1510X400			13	
10334	RK 2300/15-T-AL	PM		2000			2300X1510X400			10	
10335	RK 2300/15-T	EP		2000			2300X1510X400			10	
11419		SOVRASPONDE DA 400 MM ACCIAIO ZN.SC									
10574		SOVRASPONDE A RETE ZINC. APRIBILI 62 .CM									
11412		telo in pvc copricassone									
10576		telaio per centina zincato h totale 1610mm dal piano									
11415		telo in pvc per centina H 1610									
10578		telaio per centina zincato h totale 1860mm dal piano									
11417		telo in pvc per centina H1860									
10336	RK 2600/15-G	PM		1500			2600X1510X400			10	
10337	RK 2600/15-G	EP		1500			2600X1510X400			10	
10338	RK 2600/15-G	PM		1800			2600X1510X400			13	
10339	RK 2600/15-G	EP		1800			2600X1510X400			13	
10326	RK 2600/15-T	PM		2000			2600X1510X400			10	
10327	RK 2600/15-T	EP		2000			2600X1510X400			10	
1028	RK 2600/15-T	PM		2500			2600X1510X400			13	
10325	RK 2600/15-T	EP		2500			2600X1510X400			13	
10582		SOVRASPONDE DA 400 MM ACCIAIO ZN.SC									
10583		SOVRASPONDE A RETE ZINC. APRIBILI 62 .CM									
10565		telo in pvc copricassone									
10585		telaio per centina zincato h totale 1610mm dal piano									
10567		telo in pvc per centina H 1610									
10587		telaio per centina zincato h totale 1860mm dal piano									
10569		telo in pvc per centina H1860									